



AC11 型二位三通 微型直动式常闭电磁阀

1			2	3	4	5	6	7	8
AC11型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
A	C	11	D	A20	N	31	03	04	
A=直动式	C=常闭	11=系列号	D=塑封接线盒式 N=塑封引线式 E=防爆型 M=低功耗塑封型	A24=AC24V A36=AC36V A48=AC48V A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V D36=DC36V	N=NBR丁腈橡胶 V=VITON氟橡胶 E=EPDM三元乙丙	31=锻黄铜 32=304不锈钢 浇铸 33=316不锈钢 浇铸	01=1/8" 02=1/4" 03=3/8" 04=1/2"	03=3.0 04=4.0 05=5.0 06=6.0 R3=2.5 R8=7.5	L=带灯接线盒 J=外置降温模块 D=数字定时器 N=美标NPT连接 其他螺纹可以定制

AC11型二位三通微型直动式常闭电磁阀

特点：

- ※二位三通直动式、通电打开，断电关闭
- ※可用于中性气体和中性液体的自动控制
- ※体积小、流量大、结构简单

控制方式：直动式

阀体材质：黄铜、不锈钢 304(316可定制)

最大耐压：20bar 最大工作压力：0~7bar

环境温度：0℃~65℃

安 装：按阀体所标流向箭头水平安装。

标准电压：AC: 220V/50HZ 240/60HZ, AC110V
DC24V, 12V……

电压波动：+10%~-10%

防护等级：IP65 100%ED

密 封：可选NBR(N)、EPDM(E)、VİYON(V)

电气连接：DIN 接线盒 (PG11)引线式 (可选配)

介质粘度：20cst



介 质： 中性液体、中性气体

介质温度： NBR (-10~+80℃)

EPDM (-30~+130℃)

VITON (-20~+150℃)

型号规格

接管 尺寸 G	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围（bar）				线 圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ 材质以黄铜为例
			气体		液体			配 置	AC 220V			
			AC	DC	AC	DC						
1/8"	2.5	0.23	0-7	0-5	0-7	0-5	N	13	8.5	40×27×67	0.35	AC11NA20N3101R3
	3	0.3	0-5	0-4	0-5	0-4	N	13	8.5	40×27×67	0.35	AC11NA20N310103
1/8"	5	0.65	0-6	0-4	0-6	0-4	D	20	20	43×30×79	0.46	AC11DA20N310105
	6	0.8	0-4	0-2.5	0-4	0-2.5	D	20	20	43×30×79	0.46	AC11DA20N310106
	7.5	1.0	0-1.5	0-1	0-1.5	0-1	D	20	20	43×30×79	0.45	AC11DA20N3101R8
1/4"	2.5	0.23	0-7	0-5	0-7	0-5	N	13	8.5	40×27×67	0.34	AC11NA20N3102R3
	3	0.3	0-5	0-4	0-5	0-4	N	13	8.5	40×27×67	0.34	AC11NA20N310203
1/4"	5	0.65	0-6	0-4	0-6	0-4	D	20	20	43×30×79	0.45	AC11DA20N310205
	6	0.8	0-4	0-2.5	0-4	0-2.5	D	20	20	43×30×79	0.45	AC11DA20N310206
	7.5	1.0	0-1.5	0-1	0-1.5	0-1	D	20	20	43×30×79	0.44	AC11DA20N3102R8
3/8"	4	0.6	0-8	0-5	0-8	0-5	D	20	20	53×26×87	0.6	AC11DA20N310304
	5	0.65	0-6	0-4	0-6	0-4	D	20	20	53×26×87	0.51	AC11DA20N310305
	6	0.8	0-4	0-2.5	0-4	0-2.5	D	20	20	53×26×87	0.51	AC11DA20N310306
	7.5	1.0	0-15	0-1	0-15	0-1	D	20	20	53×26×87	0.49	AC11DA20N3103R8
1/2"	4	0.6	0-8	0-5	0-8	0-4	D	20	20	53×26×87	0.48	AC11DA20N310404
	5	0.65	0-6	0-4	0-6	0-5	D	20	20	53×26×87	0.48	AC11DA20N310405
	6	0.8	0-4	0-2.5	0-4	0-2.5	D	20	20	53×26×87	0.46	AC11DA20N310406
	7.5	1.0	0-1.5	0-1	0-1.5	0-1	D	20	20	53×26×87	0.45	AC11DA20N3104R8